BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
1993

K - Q
TSE-ISO-EN
9000
TS-EN-ISO 9001
KALİTE SİSTEM BELGESİ

TEKLİF FORMU

TEKLİF İSTEK TARİHİ:	11.11.2026	BELGE KAYIT NO:	2026-CÜ-59

İSTEK YAPAN BİRİM: *BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – KURUM EV İDARESİ*

SAYIN FİRMA YETKİLİSİ:

SIRA NO:	MİKTAR:	MALZEMENİN ADI	BİRİM FİYATI:
1-	12 ADET	*FORM KOLÇAKSIZ SANDALYE*	
2-	15 ADET	*YÖNETİCİ ÇALIŞMA SANDALYESİ*	
		TEKNİK ŞARTNAME 2 SAYFA	

NOT:

1. *Teklif formunun sağ üst köşesinde yazılı olan bölüm ismi ve numarasının belirtilmesi rica olunur.*
2. *Teklif verilirken her firma kendi proforma faturasıyla teklif verecektir. Bu form üzerinde verilen fiyatlar kabul edilmeyecektir.*

MALZEME İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER:					
MALZEME TESLİM SÜRENİZ:	MALZEMENİN GARANTİ SÜRESİ	VARSA TEKLİF ŞARTNAME	TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ	ÖDEME ŞEKLİ	DÖVİZ KURU:

MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAME VE KALİTE BELGELERİNİ TEKLİFİN EKİNDE GÖNDERİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ FİYATLANDIRIP EN GEÇ **16.11.2026** TARİHİ **SAAT 13,00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ' NE BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ

CAN TEKİN ÜNAL
Satınalma Memuru
FAX:212 35 58 // 212 77 11
TEL:246 66 66 DAHİLİ 6896
cantekinu@baskent.edu.tr

RIZA GÜRDAL
Satınalma Müdürü



TEKNİK ŞARTNAME :

Ürün ölçüleri toplam genişlik: 62 cm

Toplam derinlik: 57 cm

Oturum yüksekliği minimum: 43 cm

Oturum yüksekliği maximum: 53 cm

Oturum derinliği: 46 cm

Oturum genişliği: 49 cm

Sırt yüksekliği: 90 cm

Mekanizma: Tx-tilt yukarı ve aşağı ayarlanabilir, arkaya sabit sallanır .Yaslanma sertliği ayarlanabilir, dik pozisyonda sabitlenebilir

Döner hareketi: 360 derece

Tekerlek: 50mm çap - 360 derece döner Yumuşak / sert zemin kullanıma uygun

Ayak materyal: plastik

Sırt materyal: plastik

Ayarlanabilir başlık

Kumaş : air file

Renk : Siyah



KUMAŞ KAPLI METAL AYAKLI SANDALYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Özellikler

- Sandalye ergonomik yapıda olmalı, uzun süreli oturumlarda konfor sağlamalıdır.
- İstiflenebilir olmalıdır (en az 5 adet üst üste).

2. Oturum ve Sırt Kısmı

- Oturum ve sırtlık kısmı 18 mm kalınlığında kontrplak malzeme üzerine 32 yoğunlukta 3 cm kalınlığında sünger ile kaplanmalıdır.
- Döşeme kumaşı, siyah renkte, kolay temizlenebilir ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Sırt ve oturum bölümleri birbirinden ayrı olmalı ve sağlam bir şekilde metal iskelete sabitlenmiş olmalıdır.

3. Ayak ve Gövde Yapısı

- Gövde ve ayaklar elektrostatik toz boya ile boyanmış metal profilden imal edilmiş olmalıdır.
- Ayak uçlarında zemine zarar vermemesi amacıyla plastik pabuç bulunmalıdır.
- Ayaklar kaymayı önleyici yapıda ve yüzeye tam temas edecek dengede olmalıdır.

4. Taşıma Kapasitesi ve Dayanıklılık

- Sandalye minimum 120 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- Ürün TSE veya muadili kalite standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.